



СОБРАНИЕ ЗАКОНОВЪ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

31 МАРТА № 28. 1887.

СОДЕРЖАНИЕ:

- Ст. 292. О числѣ прихожанъ магометанскаго исповѣданія, при наличности котораго разрѣшается устройство мечети.
293. О предоставленіи комитету казачьихъ войскъ въ поселеніяхъ названныхъ войскъ разрѣшать переселеніе ярмарокъ, а также открытіе и закрытіе оныхъ.
294. О пониженіи платы съ гражданскихъ больныхъ въ Киевскомъ военномъ госпиталѣ.
295. Правила о мѣрахъ предосторожности, подлежащихъ соблюденію на частныхъ пороховыхъ заводахъ при введеніи электрическаго освѣщенія.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ И ПОЛОЖЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВѢТА.

292. О числѣ прихожанъ магометанскаго исповѣданія, при наличности котораго разрѣшается устройство мечети.

Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о числѣ прихожанъ магометанскаго исповѣданія, при наличности котораго разрѣшается устройство мечети, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписаль: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта **МИХАИЛЬ.**

15 Декабря 1886 года.

МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВѢТА.

Выпущено изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Зако-
наловъ: Департамента новъ и въ Общемъ Собраніи, рассмотрѣвъ опредѣленіе
Законовъ 13 Ноября перваго Общаго Собранія Правительствующаго Сената
и Общаго Собранія 1 по жалобѣ общества крестьянъ деревень Татарскихъ Убей
Декабря 1886 года. и Новой Дувановой (Буинскаго уѣзда) на Симбирское гу-
бернское правленіе за неразрѣшеніе постройки времен-
ной мечети, нашель, что разрѣшенію Государственнаго Совѣта подлежитъ не
ходатайство крестьянскихъ обществъ поименованныхъ деревень о дозволе-

ни имъ устроить новую мечеть, пріостановленное въ Правительствующемъ Сенатѣ разсмотрѣнїемъ, но исключительно возникшій изъ дѣла законодательный вопросъ объ измѣненіи пункта 1 статьи 261 устава строительнаго, согласно которому при утвержденіи губернскимъ начальствомъ подобныхъ ходатайствъ должно быть, между прочимъ, наблюдаемо, чтобы при всякой мечети прихожанъ было не менѣе трехсотъ или, по крайней мѣрѣ, двѣсти ревизскихъ душъ мужскаго пола. Оставаясь въ предѣлахъ собственно этого вопроса и устраняя всю фактическую часть производства, какъ подлежащую отдѣльному соображенію въ правительственныхъ инстанціяхъ, Государственный Совѣтъ разсуждалъ, что со времени производства послѣдней X народной переписи прошло около тридцати лѣтъ. Въ теченіи этого періода, у лицъ, вошедшихъ въ сію ревизію, успѣло образоваться уже второе поколѣніе, не записанное въ ревизскія сказки. Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, большое число лицъ вышло изъ состава ревизскихъ душъ, вслѣдствіе пріобрѣтенія, путемъ достиженія извѣстныхъ степеней образованія, правъ тѣхъ сословій, которыя были вовсе изъяты отъ внесенія въ перепись. Такимъ образомъ доставленные ею данныя давно уже утратили характеръ достовѣрности и, потому, не могутъ быть принимаемы нынѣ въ соображеніе правительствомъ, при распоряженіяхъ и мѣропріятіяхъ, въ которыхъ численность населенія имѣетъ существенное значеніе. Вслѣдствіе сего, нельзя не признать правильнымъ проектированное Правительствующимъ Сенатомъ измѣненіе въ изложеніи статьи 261 устава строительнаго, заключающееся въ замѣнѣ «ревизскихъ душъ» дѣйствительно числящимися въ селеніи жителями мужскаго пола. Законодательная эта мѣра, не противорѣча преслѣдуемой упомянутымъ постановленіемъ дѣли, вполне отвѣчала бы одушевляющему правительству намѣренію—обезпечить иновѣрцамъ, проживающимъ въ Имперіи, возможную, безъ ущерба для господствующей церкви, свободу въ удовлетвореніи ихъ духовныхъ нуждъ. Осуществленіе сего не должно сопровождаться какими либо неблагоприятными для охраненія православія послѣдствіями, ибо и за утвержденіемъ предлагаемаго правила, останется въ силѣ законъ, по которому губернскія начальства не иначе разрѣшаютъ устройство новыхъ мечетей, какъ по надлежащемъ удостовѣреніи въ необходимости оныхъ, а равно въ достаточности средствъ для приличнаго ихъ содержанія (уст. строят. ст. 260). При этомъ въ магометанскихъ приходяхъ, подвѣдомственныхъ Оренбургскому духовному собранію, построеніе сихъ молитвенныхъ домовъ, независимо отъ требуемаго для сооружеія ихъ числа прихожанъ, допускается въ такомъ только случаѣ, если отъ этого не можетъ произойти соблазна въ вѣрѣ для живущихъ вмѣстѣ съ магометанами христіанъ и новокрещенныхъ татаръ; а по Таври-

ческой губерніи губернское начальство, предварительно выдачи дозволенія на постройку мечети въ такомъ мѣстѣ, гдѣ есть христіанская перковь, обязано входить въ сношеніе съ епархіальнымъ архіереемъ (тамъ же, ст. 262 и 263). Такимъ образомъ достоинство и права христіанской перкви оказываются, по отношенію къ обсуждаемому предмету, достаточно огражденными закономъ.

Не встрѣчая, вслѣдствіе сего, препятствій къ утвержденію изъясненнаго предположенія Правительствующаго Сената, Государственный Совѣтъ *мнѣніемъ положилъ*:

Статью 261 устава строительнаго (свод. зак. т. XII ч. I, изд. 1857 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

«При семь (ст. 260) наблюдаются слѣдующія правила: 1) чтобы при всякой мечети прихожанъ было не менѣе двухсотъ наличныхъ мужскаго пола душъ; 2) чтобы общество, долженствующее составить новый приходъ, изъявило надлежащимъ образомъ, въ общественномъ приговорѣ, согласіе свое на доставленіе средствъ для обезпеченія содержанія мечети и нужнаго при ней духовенства».

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ВОЕННАГО СОВѢТА:

293. О предоставленіи комитету казачьихъ войскъ въ поселеніяхъ названныхъ войскъ разрѣшать перенесеніе ярмарокъ, а также открытіе и закрытіе оныхъ.

Высочайше утвержденнымъ, 31 Мая 1886 года, положеніемъ Военнаго Совѣта постановлено:

Предоставить комитету казачьихъ войскъ въ поселеніяхъ казачьихъ войскъ разрѣшать перенесеніе времени ярмарокъ въ томъ пунктѣ, гдѣ онѣ учреждены, перемѣщеніе ярмарокъ изъ одного мѣста въ другое, открытіе и закрытіе ярмарокъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда къ удовлетворенію ходатайствъ мѣстныхъ начальствъ не встрѣчается препятствій со стороны подлежащихъ Министерствъ.

294. О пониженіи платы съ гражданскихъ больныхъ въ Кіевскомъ военномъ госпиталѣ.

Военный Совѣтъ, выслушавъ представленіе главнаго штаба о пониженіи платы съ гражданскихъ больныхъ въ Кіевскомъ военномъ госпиталѣ, положилъ:

1) Допустить ежегодно приѣмъ въ Кіевскій госпиталь лицъ гражданскаго вѣдомства по 10 человекъ въ каждое изъ трехъ клиническихъ

отдѣлений госпиталя: хирургическое, терапевтическое и сыпное, съ болѣзнями, имѣющими научный интересъ, при чемъ плату за ихъ леченіе изъ суммъ университета св. Владимира на 1887 г. опредѣлить 27,48 коп. въ сутки, а на слѣдующіе годы плату эту, съ утверждѣнія Военнаго Министра, опредѣлять на годъ впередъ по дѣйствительной стоимости содержанія больнаго въ предшествовавшей годъ безъ включенія расходовъ на содержаніе личнаго состава, на ремонтъ, отопленіе и освѣщеніе зданій.

2) Приемъ этихъ больныхъ производить каждый разъ при участіи и съ согласія главнаго врача госпиталя или заступающаго его мѣсто консультанта, предоставивъ главному врачу право выписывать означенныхъ больныхъ во всякое время по своему усмотрѣнію, если найдетъ дальнѣйшее пребываніе ихъ для госпиталя обременительнымъ.

Положеніе это Высочайше утверждено 20 Февраля 1887 года.

РАСПОРЯЖЕНІЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ.

295. Правила о мѣрахъ предосторожности, подлежащихъ соблюденію на частныхъ пороховыхъ заводахъ при введеніи электрическаго освѣщенія.

За Управляющаго Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Министра, на основаніи ст. 10 Высочайше утвержденныхъ ^{22 Мар}_{3 Юни} 1876 года правилъ о частныхъ пороховыхъ заводахъ, утвердивъ, 7 Марта 1887 года, правила о мѣрахъ предосторожности, подлежащихъ соблюденію на частныхъ пороховыхъ заводахъ при введеніи электрическаго освѣщенія, представилъ Правительствующему Сенату засвидѣтельствованную съ оныхъ копию.

Подлинныя утверждены Товарищемъ Министра Финансовъ 7 Марта 1887 года.

ПРАВИЛА

О МѢРАХЪ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХЪ СОБЛЮДЕНІЮ НА ЧАСТНЫХЪ ПОРОХОВЫХЪ ЗАВОДАХЪ ПРИ ВВЕДЕНІИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВѢЩЕНІЯ.

1) Зданіе, предназначенное для помѣщенія возбудителей электрическаго тока, т. е. электро-машинъ, приводимыхъ въ дѣйствіе паровою силою, аккумуляторовъ и батарей, должно отстоять отъ пороходѣльныхъ мастерскихъ по крайней мѣрѣ на 15 саж. (*).

(*) Ст. 6 утвержденныхъ Министромъ Финансовъ 14 Декабря 1878 г. постановленій относительно устройства и содержанія частныхъ пороховыхъ заводовъ.

2) На пороховыхъ заводахъ не допускаются къ употребленію электромашины, развивающія токъ напряженія свыше 500 вольтъ.

3) Коммутаторы, введенные въ магистральные проводы, должны быть устроены на плиткахъ изъ мрамора, фаянса, сланца или тому подобнаго огнеупорнаго вещества. Коммутаторы должны помѣщаться не иначе, какъ въ запертыхъ или съ завинченною крышкою шкапикахъ, при чемъ ручка для управленія коммутаторами должна быть располагаема снаружн шкапика.

4) Концы проводовъ, выходящіе изъ коммутаторовъ, по длинѣ не менѣ шести дюймовъ въ магистральныхъ и трехъ дюймовъ—въ побочныхъ вѣтвяхъ, должны быть покрыты несгораемой изолировкой или же быть вовсе безъ изолировки.

Примѣчаніе. Если сила тока въ магистральныхъ не превосходитъ 15 амперовъ, а напряженіе—150 вольтовъ, то концы проводовъ могутъ быть покрыты обыкновенною изолировкой.

5) Магистральные проводы, равно какъ и коммутаторы всякаго рода (выключатели, прерыватели и т. п.) не должны быть помѣщаемы внутри пороходѣльныхъ мастерскихъ и не могутъ быть располагаемы ближе 5 саж. къ опаснымъ пороходѣльнымъ зданіямъ, а со стороны открытыхъ при производствѣ работъ дверей и оконъ—ближе 10 сажень.

Примѣчаніе. Въ случаѣ необходимости допускается приближеніе магистралей и коммутаторовъ къ опаснымъ пороходѣльнымъ зданіямъ съ закрытыхъ сторонъ до 2 сажень и до 5 сажень—со стороны открытыхъ дверей и оконъ (ст. 20), при чемъ въ тѣхъ случаяхъ, когда магистраль необходимо проложить въ разстояніи меньшемъ противу указанныхъ въ настоящей статьѣ, онѣ должны быть, по всему протяженію, не удовлетворяющему изъясненному требованію, положены въ землю на глубинѣ не менѣ одного аршина или удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:

а) магистраль должны состоять изъ пучковъ отдѣльныхъ мѣдныхъ проволокъ не болѣе 1 м.м. въ діаметрѣ каждая;

б) изолировка должна состоять изъ двухъ слоевъ каучука невулканизированнаго и вулканизированнаго, при толщинѣ изолирующаго слоя не менѣ половины поперечника мѣднаго провода или жилы;

в) плотность тока въ нихъ не должна превосходить трехъ амперовъ (т. е. 3 ампера на 1 квадр. м.м. сѣченія мѣди);

г) проводимость мѣди не должна быть ниже 90% проводимости химически чистой мѣди;

д) поверхъ изолировки, магистрали должны быть плотно обмотаны бичевкою одинаковой съ мѣднымъ проводомъ толщины;

е) магистрали должны быть прикрѣпляемы такимъ образомъ, чтобы изолировка не могла подвергаться поврежденію.

6) Въ случаѣ необходимости, допускается проведеніе магистралей по чердакамъ и наружнымъ стѣнамъ зданій малоопасныхъ въ отношеніи порохового производства и вообще, гдѣ чердаки и наружныя стѣны зданій обезпечены отъ распространенія пороховой пыли, при чемъ противоположныя (положительныя и отрицательныя) магистрали должны быть проводимы параллельно на разстояніи не ближе одной сажени одна отъ другой.

7) Всѣ сростки магистралей и приростки къ нимъ побочныхъ проводовъ должны быть тщательно пропаяны оловомъ.

8) Въ самыя магистрали, возлѣ электро-машинъ и въ каждомъ мѣстѣ отдѣленія одного изъ побочныхъ проводовъ отъ магистрали ставится легкоплавкій предохранитель, прерывающій электрическое сообщеніе въ побочной вѣтви, при возрастаніи въ нихъ плотности тока свыше 8 амперовъ; въ каждомъ же мѣстѣ отдѣленія провода противоположнаго наименованія долженъ быть помѣщенъ громоотводъ принятаго въ телеграфномъ вѣдомствѣ образца и ручной прерыватель, располагаемый на высотѣ, не превышающей человѣческаго роста.

9) Побочные провода воспрещается располагать на разстояніи менѣе 5 сажень отъ опасныхъ пороходѣльныхъ зданій, со стороны открытыхъ оконъ или дверей; по самымъ такимъ зданіямъ означенные провода могутъ проходить только со стороны закрытыхъ оконъ. Побочные провода не должны входить внутрь помѣщеній, гдѣ имѣются пороховыя смѣси и порохъ.

10) Побочные провода подчиняются правиламъ, изложеннымъ въ пунктахъ *a*, *b*, *в*, *г* и *e* примѣч. къ ст. 5, но толщина ихъ изолировки должна быть не менѣе поперечника мѣднаго провода (жилы), плотность тока—не свыше 2 амперовъ на квадратный миллиметръ и проводники состоятъ изъ пучковъ отдѣльныхъ мѣдныхъ проволокъ не болѣе 0,7 м.м. въ діаметрѣ.

11) Побочные провода должны находиться другъ отъ друга не ближе $\frac{1}{2}$ саж. и подходить къ электрическимъ лампамъ, по возможности,

съ противоположныхъ сторонъ, образуя между собою тупой и не менѣе— какъ прямой уголъ. Проводы эти, на разстояніяхъ до 3 сажень отъ стѣнъ опасныхъ пороходѣльныхъ зданій, должны быть плотно обмотаны, поверхъ каучуковаго слоя, бичевкою, одинаковой съ мѣдною проволокою проводника толщины.

Примѣчаніе. Если сила тока въ магистральныхъ не превосходить 15 амперовъ, а напряженіе 150 вольтовъ, то побочные проводы могутъ находиться не ближе $\frac{1}{4}$ саж. другъ отъ друга; въ этомъ случаѣ обмотка сихъ проводниковъ бичевкою не обязательна.

12) На разстояніяхъ ближе 5 сажень отъ всякаго рода пороходѣльныхъ зданій и въ тѣхъ изъ этихъ зданій, введеніе въ которыхъ проводниковъ допущено, проводники должны быть укрѣпляемы къ патронамъ лампъ и ко всякаго рода приборамъ, зажимами такой конструкціи, которая устраняла бы возможность выпаденія конца провода изъ назначеннаго для него мѣста, напр. при помощи нажимныхъ винтовъ съ контргайками, гаекъ съ нажимными винтами и т. п.

13) Воспрещается включеніе въ электрическую цѣпь земли, газо-и-водопроводныхъ трубъ, металлическихъ крышъ и вообще какихъ бы то ни было металлическихъ частей зданій, люстръ, фонарей, рельсовъ, брони, кабелей, металлической ихъ оболочки.

14) Не допускается непосредственнаго перекрещиванія какихъ бы то ни было проводниковъ тока.

15) Въ случаѣ необходимости проложенія проводовъ въ близкомъ сосѣдствѣ съ металломъ, изолировка должна быть защищена слоемъ дерева (или подобной твердой изоляціей), толщиною не менѣе самаго провода.

16) Въ магистральныхъ не допускается сила тока свыше 100 амперовъ; если бы по числу лампъ встрѣтилась надобность въ большей силѣ тока, то надлежитъ составлять для излишняго числа лампъ отдѣльную цѣпь.

17) У фонарей для наружнаго освѣщенія: стекла, стеклянные шары или колпаки должны быть оплетены проволокою, а фонари дуговыхъ лампъ устроены такъ, чтобы кусочки раскаленнаго угля не могли выпасть наружу.

18) Фонари съ дуговыми лампами должны быть располагаемы отъ путей, по которымъ провозятся пороховыя смѣси и порохъ, въ разстояніи, превышающемъ, по крайней мѣрѣ, въ восемь разъ высоту самыхъ фонарей.

Фонари съ лампами накаливанія надлежить ставить такъ, чтобы лампы находились въ разстояніи не менѣе 4 саж. отъ означенныхъ путей.

19) Для освѣщенія опасныхъ пороходѣльныхъ зданій, фонари съ лампами накаливанія должны быть устанавлиемы снаружи противъ закрытыхъ оконъ; при чемъ лампы должны отдѣляться отъ внутренности зданій двумя стеклами, изъ которыхъ обращенное внутрь зданія должно быть одлетено тонкою проволокою и защищено отъ ударовъ рѣдкимъ каркасомъ изъ толстой проволоки. Стекла въ рамахъ должны быть вставлены герметически.

20) Фонари съ дуговыми лампами, при тѣхъ же предосторожностяхъ, не должны быть устанавлиемы ближе 2 саж. отъ наружныхъ закрытыхъ стѣнъ опасныхъ пороходѣльныхъ зданій и ближе 5 сажень отъ открытыхъ дверей и оконъ.

Примѣчаніе. Правила, въ статьяхъ 19 и 20 изложенныя, не отменяютъ дѣйствія ст. 18.

21) Лампы накаливанія, служація для освѣщенія внутреннихъ помѣщеній, должны быть прочно укрѣплены въ своихъ патронахъ при помощи винтовыхъ зажимныхъ контактовъ. Употребленіе дружинныхъ контактовъ, или основанныхъ на легкомъ прикосновеніи металлическихъ частей, не допускается.

22) Отражательныя трубы, употребляемыя для усиленія внутренняго освѣщенія, должны имѣть близъ фонаря перерывъ не менѣе одного фута.

23) Лампы накаливанія и дуговыя могутъ быть располагаемы внутри малоопасныхъ зданій (упомянутыхъ въ ст. 6), но при соблюденіи, сверхъ указанныхъ въ ст. 19, еще слѣдующихъ мѣръ предосторожности: лампы накаливанія должны быть погружаемы въ воду, по крайней мѣрѣ, во всю длину накаляемаго угля. Дуговыя лампы должны быть отдѣляемы отъ внутренности помѣщенія слоемъ воды не менѣе 2 дюймовъ, заключеннымъ между двумя достаточно толстыми стеклами. Подъ лампою долженъ быть такой же слой воды, для тушенія могущихъ выпасть изъ лампы кусочковъ раскаленнаго угля.

24) Электрическое освѣщеніе зданій, предназначенныхъ для сушки пороха, допускается въ такомъ только случаѣ, когда въ нихъ находится не болѣе 150 пудовъ пороха и при точномъ соблюденіи всѣхъ мѣръ предосторожности, установленныхъ выше для опасныхъ пороходѣльныхъ зданій.